

Reglement 1zu8er E-Days

E-GT8

E-GT8 Standard:

Fahrzeug: Es sind alle 1:8 GT Fahrzeuge zugelassen mit einem Mindestradstand von 320 mm und maximalem Radstand von 365 mm.

Mindestgewicht: 3880 g

Regler: Es dürfen nur Regler bis maximal 140 Ampere gefahren werden.

Akkus: Es darf maximal mit 4S (16,8 Volt) gefahren werden . 7,6V HV Lipos sind nicht erlaubt.

Kreiselsysteme oder andere Fahrhilfen sind nicht erlaubt.

Motor: Baugröße Typisch 1:8 mit einer Maximalen KV von 1800 nach Herstellerangaben. Ein Lüfter wird empfohlen.

Untersetzung: Frei

Reifen: Es werden ausschließlich PMT H05 gefahren.

Karosserie: Alle 1:8 GT-Karosserien (keine Lola Karosserien)

Die Fahrzeit beträgt 9 Minuten pro Lauf

E-GT8 Modified:

Fahrzeug: Es sind alle 1:8 GT Fahrzeuge zugelassen mit einem Mindestradstand von 320 mm und maximalem Radstand von 365 mm.

Mindestgewicht: Ohne

Regler: Frei

Akkus: Es darf maximal an 4S (16,8 Volt) gefahren werden. 7,6V HV Lipos sind nicht erlaubt.

Kreiselsysteme oder andere Fahrhilfen sind nicht erlaubt.

Karosserie: Alle 1:8 GT-Karosserien (keine Lola Karosserien)

Motor: Baugröße Typisch 1:8 mit einer Maximalen KV von 2450 nach Herstellerangaben. Ein Lüfter wird empfohlen.

Untersetzung: Frei

Reifen: Hohlkammer keine Moosgummireifen.

Karosserie: Alle 1:8 GT-Karosserien (keine Lola Karosserien)

Die Fahrzeit beträgt 6 Minuten pro Lauf

E-GT8 Super Modified:

Fahrzeug: Es sind alle 1:8 GT Fahrzeuge zugelassen mit einem Mindestradstand von 320 mm und maximalem Radstand von 365 mm.

Mindestgewicht: Ohne

Regler: Frei

Akkus: Es darf maximal mit 6S gefahren , 7,6V HV Lipos sind erlaubt.

Kreiselsysteme oder andere Fahrhilfen sind nicht erlaubt.

Karosserie: Alle 1:8 GT-Karosserien (keine Lola Karosserien)

Motor: Baugröße Typisch 1:8 mit einer Maximalen KV von 1900 (bei 6S) und 2450 (bei 4S) nach Herstellerangaben. Ein Lüfter wird empfohlen.

Untersetzung: Frei

Reifen: Hohlkammer keine Moosgummireifen.

Karosserie: Alle 1:8 GT-Karosserien (keine Lola Karosserien)

Die Fahrzeit beträgt 6 Minuten pro Lauf

EG8:

Fahrzeug: Breite max. 267 mm, Radstand min. 270 mm max. 330mm, Höhe max. 180 mm

Mindestgewicht: 2650 g

Regler: Frei

Akkus: LiPo = max 2x 3s (mit Gehäuse oder ohne, wenn die LiPo Zellen durch die Chassisstruktur entsprechend geschützt sind)

Kreiselsysteme oder andere Fahrhilfen sind nicht erlaubt.

Karosserie: Laut EFRA Liste Karosserie Ausschnitt: Der Querschnitt des Lufteinlasses zur Kühlung des Motors + Regler darf nicht größer sein als max. 20x30 mm

Motor: BL Frei

Untersetzung: Frei

Reifen: Hohlkammer / Moosgummireifen.

Die Fahrzeit beträgt 5 Minuten pro Lauf